



ExtruídoCret

Hormigones Extruidos

DESCRIPCIÓN

ExtruídoCret, un producto de Cbb ReadyMix, especialmente diseñado para ser usado en la confección de elementos de hormigón con máquina extrusora. La mezcla desarrollada posee componentes que actúan como un lubricante, añadiendo «energía» al hormigón, para mejorar la respuesta a las vibraciones y en definitiva, mejorar la consolidación, extrusión de superficie y apariencia final, dando como resultado una mezcla muy manejable con un excelente acabado.

BENEFICIOS

- Mayor trabajabilidad que facilita la colocación.
- Rápida terminación superficial.
- Reducción considerable del trabajo y costos asociados al maquillaje superficial.
- Menor tiempo en las labores de acabado.
- Facilidad en la descarga.
- Calidad y uniformidad controlada en planta.
- Alta durabilidad.
- Alta impermeabilidad.
- Descarga directa desde camión mixer.

PROPIEDADES

- Resistencias a compresión desde grado G17 a G30
- Disponible en tamaño máximo de árido 20 mm.
- El asentamiento de cono varía entre 4 y 6 cm, dependiendo de elemento a hormigonar y características de máquina extrusora.
- Contenido de aire 5% +/- 1,5%.

RECOMENDACIONES

Para tener una mejor recepción del hormigón ExtruídoCret se deben considerar los siguientes puntos básicos:

RECEPCIÓN EN OBRA

- Se recomienda realizar un primer despacho de calibración, para ajustar desempeño del hormigón a las características particulares de la máquina extrusora, con el fin de obtener los mejores resultados.
- No se debe adicionar agua al hormigón debido a las graves consecuencias que traería para su resistencia.
- Verificar y chequear que el camino de acceso a la obra tenga las condiciones mínimas y adecuadas para soportar el paso de camiones.
- Tener una buena planificación y organización de la obra que permita una rápida descarga (no más de 1 hora desde llagado el camión a obra) y colocación del producto.
- Revisar el buen funcionamiento de equipos y herramientas destinados a la colocación del hormigón y personal disponible.
- Se deben considerar las mejores prácticas en lo que respecta a colocación y curado, con el fin de incrementar la durabilidad del hormigón.

ASESORÍA TÉCNICA

ReadyMix, pionero en el mercado de hormigones premezclados, cuenta con un completo equipo de profesionales que lo ayudarán a satisfacer todos los requerimientos acerca del uso y aplicación de nuestros productos, orientándolo en terreno a los sistemas constructivos y controles más adecuados para su obra.

USOS

Especial para obras de:

- Soleras en general.
- Barreras.
- Canaletas.
- Vías de rodado.

CONDICIONES DE COLOCACIÓN

- Asegurar condiciones para una descarga continua.
- Asegurar frecuencia de despacho concordante con avance de máquina extrusora.
- Se puede descargar directamente.

CURADO Y PROTECCIONES

- Se debe tener presente las condiciones de temperaturas ambientales que pueden afectar la adquisición de resistencias a primeras edades.
- Proteger las estructuras, durante faenas de colocación, de las condiciones extremas de temperatura y viento para lograr una buena terminación.

